List **127** Platí od **9. decembra 2018**

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1	2	3
Názov dopravnej, stanovištnej a zastávkovej	Druh traťového a staničného zab. zar.	Počet koľají na trati a v obvodoch železničných staníc

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

Vlaky osobnej dopravy
- = Ex a R, = Os, = Sv — denné vlaky
- = vlak nejde denne alebo ide pp

Vlaky osobitného určenia
- = Rv

Vlaky nákladnej dopravy
- = Nex, = Pn a Mn — pravidelné vlaky
- = vlak podľa potreby
- = končiaci alebo východiaci vlak

Všeobecne
- = vlak ide po nesprávnej koľaji
- = vlak ide proti správnemu smeru
- = vlak ide po inej ako traťovej koľaji

Trasy rušiacich vlakov sú vyťažené červenou farbou

③ (minútová kóta v červenom krúžku) = pri jazde rušiaceho vlaku sú smerodajné príslušné ustanovenia zošitového cestovného poriadku
3 = podčiarknutá minútová číslica znamená o pol minúty viac
= pobyt kratší ako pol minúty
= ohlasovacia povinnosť zrušená
= výluka dopravnej služby
= výluka dopravnej služby s kalendárnym obmedzením

Značky vyznačujúce obmedzenie zastavovania vlakov
- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- × = vlak zastaví len na znamenie
- = vlak zastaví len v určitých dňoch alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavenia je uvedený v ZCP)
- = vlak zastaví len na vystupovanie
- = vlak zastaví len na nastupovanie

Vysvetlivky k stĺpcom 1 a 4

Vyh = výhybňa
AH = automatické hradlo
Hr = hradlo
Hl = hlásnica
Odb = odbočka
n = nákladisko
nz = nákladisko a zastávka
z = zastávka

= vyznačenie polohy výpravnej budovy v staniciach a výhybniach alebo nástupíšťa zastávok s jednostranným nástupíštím na viackoľajných tratiach

= trať so zjednodušeným riadením dopravy

= riadiaca stanica na trati so zjednodušeným riadením dopravy

Vysvetlivky k stĺpcu 2
- = hradlo, hlásnica
- = ručne prestavované výhybky
- = ústredne prestavované výhybky - elektromechanické zab.zariadenie
- = reléové zab.zariadenie s ústrednou prestavovaním výhybiek, elektronické stavadlo
- = odbočka - pre vlaky určitej trate nie je dopravňou

Druh traťového zabezpečovacieho zariadenia (vo zvislej polohe):
- = telefonické dorozumievanie
- = poloautomatický blok, automatické hradlo
- = automatický blok
- = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správnemu smeru

4	5	6
Názov dopravnej, stanovištnej a zastávkovej	Kilometrická poloha	Dĺžka medzi dopravnými objektmi, staničné a zastávok

Bratislava-Vajnory - Odb Vinohrady (127 A)

Elektrická prevádzka

Bratislava-Vajnory — km 3,930 — BA východ od.sk. Juh — Odb Vinohrady

Bratislava-Vajnory - Bratislava-Rača (127 B)

Elektrická prevádzka

Bratislava-Vajnory — BA východ od.s.Sever — km 2,650 — BA východ vchod.sk. — km 1,376 — Bratislava-Rača

Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. (125A)

Elektrická prevádzka

Bratislava-Rača — Odb Vinohrady — Bratislava-Vinohrady z — Bratislava hl.st.

Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko

Elektrická prevádzka

Bratislava ÚNS — Bratislava-Pálenisko

Kittsee AT - Bratislava-Petržalka (127 D)

Elektrická prevádzka

Kittsee AT — BA-Petržalka št.hr. — Bratislava-Petržalka

Rajka HU - BA východ od.sk. Juh (127 C)

Elektrická prevádzka

Rajka HU — Rusovce št.hr. — Rusovce — Bratislava-Petržalka — Bratislava ÚNS — Bratislava-Nové Mesto — Bratislava predmestie — Odb Vinohrady — BA východ vchod.sk. — BA východ od.sk. Juh

Odb Močiar - BA predmestie (127 E)

Elektrická prevádzka

Odb Močiar — BA predmestie

Odb Močiar - Odb Vinohrady (127 F)

Elektrická prevádzka

Odb Močiar — Odb Vinohrady

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. (127 G)

Elektrická prevádzka

Bratislava-Nové Mesto — Bratislava hl.st.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Námestník GR ŽSR pre prevádzku: Ing. Igor Polák v. r.

Grafikon zostavil: Attila Méri

© ŽU-FRI-KST Žilina